



Αφυγραντικά & Καθαριστικά HUMI LOCK

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HUMI LOCK** είναι συλλέκτης υγρασίας. Απορροφά την υγρασία της ατμόσφαιρας και την μετατρέπει σε νερό μέσα στη συσκευή. Καταπολεμά τη μούχλα και τις δυσάρεστες οσμές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Φέρνει την σχετική υγρασία του χώρου σε φυσιολογικά επίπεδα 40% - 60%.
- Με ανανέωση των κρυστάλλων διατηρεί την υγρασία σε αυτό το επίπεδο.
- Καταπολεμά υδατμούς, υγρασία, μούχλα και δυσάρεστες οσμές.
- Εύκολο στη χρήση και στην αναπλήρωση του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι ιδανικό για δωμάτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα και χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς όπως κελάρια, υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες, μπάνια, ντουλάπια κουζίνας, γκαρνταρόμπες, εξοχικά σπίτια, σπιτάκια κήπου, σκάφη, τροχόσπιτα κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το **HUMI LOCK** στο χώρο που επιθυμείτε, στο πάτωμα, σε ένα ράφι, σε ένα ντουλάπι ή σε ένα σημείο που δεν θα εμποδίζει.
2. Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευασίας και ανοίξτε τη σακούλα με τους κρυστάλλους.
3. Αδειάστε τους κρυστάλλους στο καλάθι. Συνιστάται να μην κλείσετε το καπάκι της συσκευασίας.
4. Μόλις το **HUMI LOCK** εκτεθεί στο αέρα οι κρύσταλλοι αρχίζουν να απορροφούν υγρασία. Μόλις οι κρύσταλλοι κορεστούν αρχίζουν να υδροποιούνται. Τα υγρά αρχίζει να στάζει μέσα στο δοχείο. Η ταχύτητα της υδροποίησης εξαρτάται από το ποσοστό υγρασίας και τη θερμοκρασία του χώρου και μπορεί να ποικίλει από μερικές μέρες έως πολλές εβδομάδες.
5. Το υγρό που συγκεντρώνεται δεν επηρεάζει την δράση του προϊόντος. Για καλύτερα αποτελέσματα αδειάζετε συχνά το υγρό.
6. Όταν όλοι οι κρύσταλλοι υδροποιηθούν αδειάστε το υγρό στην αποχέτευση και πλύνετε το δοχείο με νερό

7. Μην πετάξετε την συσκευασία. Ανανεώστε το αφυγραντικό με το ανταλλακτικό **HUMI LOCK**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνιστάται το **HUMI LOCK** να μη χρησιμοποιείται κάτω από +5°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

180gr θα απορροφήσουν περίπου 250 ml νερό. Ένα δοχείο μπορεί να καλύψει ένα χώρο 30 m².

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε κηλίδες με χλιαρό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Υγροσκοπικό άλας

Μορφή: Κρύσταλλοι

Χρώμα: Λευκό

Στερεά: 100%

Πυκνότητα: 870 kg/m³

pH: 10

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο με θερμοκρασία +5°C - +25°C στην αρχική αεροστεγώς κλειστή συσκευασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 360gr που περιέχει 2 αεροστεγώς κλειστούς φακέλους (2 x 180gr)

Ανταλλακτικό 720gr που περιέχει 4 αεροστεγώς κλειστούς φακέλους (4 x 180gr)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
360gr (2x180gr)	02033	5204094020332
720gr (4x180gr)	02034	5204094020349

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Αφυγραντικά & Καθαριστικά HUMI LOCK

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών


Έκδοση: 06.06.2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό **P264** Πλύνετε με άφθονο νερό σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο **P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P337 + P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό **Προσοχή:** περιέχει υγροσκοπικά άλατα. Αποφεύγετε την επαφή των υγροποιημένων σφαιριδίων με μέταλλα και δέρματα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

